



bounous hnos s. a. i. m.

La marca del grupo electrógeno

Motores diesel/gas - Grupos electrógenos - Motobombas
Torres de iluminación - Talleres rodantes - Equipos afines



DETALLES DE GRUPO ELECTROGENO

	1500 RPM		1800 RPM	
	Prime	Stand By	Prime	Stand By
Potencia Nominal (Kva.)	9	10	10	11
Potencia Activa (Kw.)	6,4	7,2	8	8,8
Intensidad por fase (Amp)	12	13,5	13,5	14
Depósito de combustible (Lts.)	16			
Consumo según carga:	100%	75%	50%	25%
a 1500 rpm (Lts / H)	2,50	1,88	1,25	0,78
Arranque	Eléctrico			
Medidas de grupo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
(Incluye base tanque)	1.320	600	1.450	450
Motor				
Potencia Nominal (Kw.)	9,3		11,4	
Fabricante	Perkins			
Modelo	403D-15G			
Combustible	Diesel			
Inyección	Indirecta			
Aspiración	Natural			
Cilindrada cm ³	1131			
Nº de cilindros - Posición	3 en línea			
Refrigeración	Agua			
Regulador de velocidad	Mecánico			
Generador				
Modelo	G2R 160 SSB/4		G2R 160 SSA/4	
Fabricante	Cramaco			
Tensión	3 x 380 V.		3 x 380 V.	
Potencia	16 Kva		8 Kva	
Regulador de tensión	Electrónico		Electrónico	
Cabina Metálica Insonorizada				
Tipo	Metálica desmontable			
Acceso	Mediante puertas laterales			
Punto de anclaje	Centrado mediante cancamo			
Nivel de Sonido	74 dBa a 7 Mts. de distancia			
Medidas cabina	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	1.800	900	1.032	193
Trailer				
Lanza de arrastre	Fija / Altura regulable			
Ojo de enganche	Giratorio, ojal Nº 2			
Eje	Un			
Suspensión	Barra de torsión elástica			
Neumáticos	2 x 6.50 x 14"			
Medidas trailer	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	2.610	1.670	722	234



GRUPO ELECTROGENO BOUNOUS 10 Kva FULL TRIFÁSICO

Fábrica y Administración:

Av. Jorge Newbery 444 Tel +54 (0)3404 481610 y líneas rotativas Fax: +54 (0)3404 - 481610
(S 2252 BMR) Gálvez (Santa Fe) E-mail: Info@bounous-sa.com.ar www.bounous-sa.com.ar

Información sujeta a cambios sin aviso previo.