



bounous hnos s. a. i. m.

La marca del grupo electrógeno

Motores diesel/gas - Grupos electrógenos - Motobombas
Torres de iluminación - Talleres rodantes - Equipos afines



DETALLES DE GRUPO ELECTROGENO

	1500 RPM		1800 RPM	
	Prime	Stand By	Prime	Stand By
Potencia Nominal (Kva.)	11	12	11,5	12,5
Potencia Activa (Kw.)	8,8	9,6	9,2	10
Intensidad por fase (Amp)	14	16	16	18
Depósito de combustible (Lts.)	100			
Consumo según carga:	100%	75%	50%	25%
a 1500 rpm (Lts / H)	2,72	2,04	1,70	1,36
Arranque	Eléctrico, 12 V.			
Medidas de grupo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
(Incluye base tanque)	1.350	700	1.040	500

Motor

Potencia Nominal (Kw.)	11,5	12,5
Fabricante	Bounous	
Modelo	24 DBT	
Combustible	Diesel	
Inyección	Directa	
Aspiración	Natural	
Cilindrada cm ³	1312	
Nº de cilindros - Posición	2 en línea	
Refrigeración	Aire	
Regulador de velocidad	Mecánico	

Generador


Modelo	G2R 160 SSB/4	G2R 160 SSB/4
Fabricante	Cramaco	Cramaco
Tensión	3 x 380 V.	3 x 380 V.
Potencia	17 Kva	19 Kva
Regulador de tensión	Electrónico	Electrónico

Cabina Metálica Insonorizada

Tipo	Metálica desmontable			
Acceso	Mediante puertas laterales			
Punto de anclaje	Centrado mediante cancamo			
Nivel de Sonido	74 dBa a 7 Mts. de distancia			
Medidas cabina	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	1.950	1.050	1.400	260

Trailer

Lanza de arrastre	Fija / Altura regulable			
Ojo de enganche	Giratorio, ojal N° 2			
Eje	Un			
Suspensión	Barra de torsión elástica			
Neumáticos	2 x 6.50 x 14"			
Medidas trailer	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	2.610	1.670	722	235



Fábrica y Administración:

Av. Jorge Newbery 444 Tel +54 (0)3404 481610 y líneas rotativas Fax: +54 (0)3404 - 481610
(S 2252 BMR) Gálvez (Santa Fe) E-mail: Info@bounous-sa.com.ar www.bounous-sa.com.ar

Información sujeta a cambios sin aviso previo.

GRUPO ELECTROGENO BOUNOUS 12 Kva FULL TRIFÁSICO