



# bounous hnos s. a. i. m.

La marca del grupo electrógeno

Motores diesel/gas - Grupos electrógenos - Motobombas  
Torres de iluminación - Talleres rodantes - Equipos afines



## DETALLES DE GRUPO ELECTROGENO

	1500 RPM		1800 RPM	
	Prime	Stand By	Prime	Stand By
Potencia Nominal (Kva.)	13,5	15	15	16
Potencia Activa (Kw.)	10,8	12	12	12,5
Intensidad por fase (Amp)	20	22	22	25
Depósito de combustible (Lts.)	100			
Consumo según carga:	100%	75%	50%	25%
a 1500 rpm (Lts / H)	2,85	2,13	1,80	1,43
Arranque	Eléctrico, 12 V.			
Medidas de grupo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
(Incluye base tanque)	1.350	700	1.040	550

### Motor

Potencia Nominal (Kw.)	12,7	13,5
Fabricante	Bounous	
Modelo	27 DBT	
Combustible	Diesel	
Inyección	Directa	
Aspiración	Natural	
Cilindrada cm <sup>3</sup>	1524	
Nº de cilindros - Posición	2 en línea	
Refrigeración	Aire	
Regulador de velocidad	Mecánico	

### Generador


Modelo	G2R 160 SSB/4	G2R 160 SSB/4
Fabricante	Cramaco	
Tensión	3 x 380 V.	
Potencia	17 Kva	19 Kva
Regulador de tensión	Electrónico	

### Cabina Metálica Insonorizada

Tipo	Metálica desmontable			
Acceso	Mediante puertas laterales			
Punto de anclaje	Centrado mediante cancamo			
Nivel de Sonido	74 dBa a 7 Mts. de distancia			
Medidas cabina	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	1.950	1.050	1.400	260

### Trailer

Lanza de arrastre	Fija / Altura regulable			
Ojo de enganche	Giratorio, ojal N° 2			
Eje	Un			
Suspensión	Barra de torsión elástica			
Neumáticos	2 x 6.50 x 14"			
Medidas trailer	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	2.610	1.670	722	235



GRUPO ELECTROGENO BOUNOUS 15 Kva FULL TRIFÁSICO

Fábrica y Administración:

Av. Jorge Newbery 444 Tel +54 (0)3404 481610 y líneas rotativas Fax: +54 (0)3404 - 481610  
(S 2252 BMR) Gálvez (Santa Fe) E-mail: Info@bounous-sa.com.ar www.bounous-sa.com.ar

Información sujeta a cambios sin aviso previo.