



bounous hnos s. a. i. m.

La marca del grupo electrógeno

Motores diesel/gas - Grupos electrógenos - Motobombas
Torres de iluminación - Talleres rodantes - Equipos afines



DETALLES DE GRUPO ELECTROGENO

	1500 RPM		1800 RPM	
	Prime	Stand By	Prime	Stand By
Potencia Nominal (Kva.)	20	23	23	25
Potencia Activa (Kw.)	16	17	17	19
Intensidad por fase (Amp)	27	30	30	35
Depósito de combustible (Lts.)	100			
Consumo según carga:	100%	75%	50%	25%
a 1500 rpm (Lts / H)	5,32	3,99	2,66	1,33
Arranque	Eléctrico			
Medidas de grupo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
(Incluye base tanque)	1.350	700	1.040	550



Motor

Potencia Nominal (Kw.)	20,3		23,9	
Fabricante	Perkins			
Modelo	404D-22G			
Combustible	Diesel			
Inyección	Indirecta			
Aspiración	Natural			
Cilindrada cm ³	2216			
Nº de cilindros - Posición	4 en línea			
Refrigeración	Agua			
Regulador de velocidad	Mecánico			



Generador

Modelo	G2R 200 SAA/4	G2R 200 SAA/4		
Fabricante	Cramaco		Cramaco	
Tensión	3 x 380 V.		3 x 380 V.	
Potencia	25 Kva		27 Kva	
Regulador de tensión	Electrónico		Electrónico	



Cabina Metálica Insonorizada

Tipo	Metálica desmontable			
Acceso	Mediante puertas laterales			
Punto de anclaje	Centrado mediante cancamo			
Nivel de Sonido	74 dBa a 7 Mts. de distancia			
Medidas cabina	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	1.800	900	1.032	193



Trailer

Lanza de arrastre	Fija / Altura regulable			
Ojo de enganche	Giratorio, ojal N° 2			
Eje	Un			
Suspensión	Barra de torsión elástica			
Neumáticos	2 x 6.50 x 14"			
Medidas trailer	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	2.610	1.670	722	234



GRUPO ELECTROGENO BOUNOUS 23 Kva FULL TRIFÁSICO

Fábrica y Administración:

Av. Jorge Newbery 444 Tel +54 (0)3404 481610 y líneas rotativas Fax: +54 (0)3404 - 481610
(S 2252 BMR) Gálvez (Santa Fe) E-mail: Info@bounous-sa.com.ar www.bounous-sa.com.ar

Información sujeta a cambios sin aviso previo.