



bounous hnos s. a. i. m.

La marca del grupo electrógeno

Motores diesel/gas - Grupos electrógenos - Motobombas
Torres de iluminación - Talleres rodantes - Equipos afines




GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-305



DETALLES DE GRUPO ELECTROGENO

	1500 RPM		1800 RPM	
	Prime	Stand By	Prime	Stand By
Potencia Nominal (Kva.)	30	33	34	38
Potencia Activa (Kw.)	24	26,4	27	30
Intensidad por fase (Amp)	43	47	49	55
Depósito de combustible (Lts.)	100			
Consumo según carga:	100%	75%	50%	25%
a 1500 rpm (Lts / H)	8,30	6,23	4,15	2,08
Arranque	Eléctrico			
Medidas de grupo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
(Incluye base tanque)	1.650	900	1.500	650



Motor

Potencia Nominal (Kw.)	28	33
Fabricante	Perkins	
Modelo	1103A-33G	
Combustible	Diesel	
Inyección	Directa	
Aspiración	Natural	
Cilindrada cm ³	3300	
Nº de cilindros - Posición	3 en línea	
Refrigeración	Agua	
Regulador de velocidad	Mecánico	



Generador

Modelo	G2R 200 SAA/4	G2R 200 SAA/4
Fabricante	Cramaco	Cramaco
Tensión	3 x 380 V.	3 x 380 V.
Potencia	30 Kva	35 Kva
Regulador de tensión	Electrónico	Electrónico



Cabina Metálica Insonorizada

Tipo	Metálica desmontable			
Acceso	Mediante puertas laterales			
Punto de anclaje	Centrado mediante cancamo			
Nivel de Sonido	74 dBA a 7 Mts. de distancia			
Medidas cabina	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	2.250	1.000	1.032	193



Trailer

Lanza de arrastre	Fija / Altura regulable			
Ojo de enganche	Giratorio, ojal Nº 2			
Eje	Un			
Suspensión	Barra de torsión elástica			
Neumáticos	2 x 6.50 x 14"			
Medidas trailer	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	2.610	1.670	722	234



GRUPO ELECTROGENO BOUNOUS 33 Kva FULL TRIFÁSICO

Fábrica y Administración:

Av. Jorge Newbery 444 Tel +54 (0)3404 481610 y líneas rotativas Fax: +54 (0)3404 - 481610
(S 2252 BMR) Gálvez (Santa Fe) E-mail: Info@bounous-sa.com.ar www.bounous-sa.com.ar

Información sujeta a cambios sin aviso previo.