



bounous hnos s. a. i. m.

La marca del grupo electrógeno

Motores diesel/gas - Grupos electrógenos - Motobombas
Torres de iluminación - Talleres rodantes - Equipos afines



DETALLES DE GRUPO ELECTROGENO

	1500 RPM		1800 RPM	
	Prime	Stand By	Prime	Stand By
Potencia Nominal (Kva.)	44	49	50	55
Potencia Activa (Kw.)	35,2	39,2	40	44
Intensidad por fase (Amp)	62	68	76	84
Depósito de combustible (Lts.)	100			
Consumo según carga:	100%	75%	50%	25%
a 1500 rpm (Lts / H)	10,12	7,59	5,06	2,53
Arranque	Eléctrico			
Medidas de grupo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
(Incluye base tanque)	2.300	950	1.600	800



Motor

Potencia Nominal (Kw.)	40	N/D
Fabricante	John Deere	N/D
Modelo	4045 D	N/D
Combustible	Diesel	N/D
Inyección	Directa	N/D
Aspiración	Natural	N/D
Cilindrada cm ³	4.500	N/D
Nº de cilindros - Posición	4 en línea	N/D
Refrigeración	Agua	N/D
Regulador de velocidad	Mecánico	N/D



Generador

Modelo	G2R 200 SA/4	N/D
Fabricante	Cramaco	N/D
Tensión	3 X 380 V.	N/D
Potencia	45 Kva	N/D
Regulador de tensión	Electrónico	N/D



Cabina Metálica Insonorizada

Tipo	Metálica desmontable			
Acceso	Mediante puertas laterales			
Punto de anclaje	Centrado mediante cancamo			
Nivel de Sonido	74 dBA a 7 Mts. de distancia			
Medidas cabina	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	2.650	1.000	1.390	350



Trailer

Lanza de arrastre	Fija / Altura regulable			
Ojo de enganche	Giratorio, ojal N° 2			
Eje	Un			
Suspensión	Barra de torsión elástica			
Neumáticos	2 x 6.50 x 16"			
Medidas trailer	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	3.475	1.740	860	320



GRUPO ELECTROGENO BOUNOUS 49 Kva FULL TRIFÁSICO

Fábrica y Administración:

Av. Jorge Newbery 444 Tel +54 (0)3404 481610 y líneas rotativas Fax: +54 (0)3404 - 481610
(S 2252 BMR) Gálvez (Santa Fe) E-mail: Info@bounous-sa.com.ar www.bounous-sa.com.ar

Información sujeta a cambios sin aviso previo.