



bounous hnos s. a. i. m.

La marca del grupo electrógeno

Motores diesel/gas - Grupos electrógenos - Motobombas
Torres de iluminación - Talleres rodantes - Equipos afines



GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-305



DETALLES DE GRUPO ELECTROGENO

	1500 RPM		1800 RPM	
	Prime	Stand By	Prime	Stand By
Potencia Nominal (Kva.)	50	55	57	62
Potencia Activa (Kw.)	40	44	45,6	49,6
Intensidad por fase (Amp)	72	79	82	90
Depósito de combustible (Lts.)	100			
Consumo según carga:	100%	75%	50%	25%
a 1500 rpm (Lts / H)	14,40	10,80	7,20	3,60
Arranque	Eléctrico			
Medidas de grupo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
(Incluye base tanque)	2.000	825	1.400	800

Motor

Potencia Nominal (Kw.)	46	53
Fabricante	International	
Modelo	MS 3,9 T	
Combustible	Diesel	
Inyección	Directa	
Aspiración	Turbo aspirado	
Cilindrada cm ³	3.900	
Nº de cilindros - Posición	4 en línea	
Refrigeración	Agua	
Regulador de velocidad	Mecánico	

Generador

Modelo	G2R 200 SB/4	G2R 200 SB/4
Fabricante	Cramaco	Cramaco
Tensión	3 X 380 V.	3 X 380 V.
Potencia	50 Kva	55 Kva
Regulador de tensión	Electrónico	Electrónico

Cabina Metálica Insonorizada

Tipo	Metálica desmontable			
Acceso	Mediante puertas laterales			
Punto de anclaje	Centrado mediante cancamo			
Nivel de Sonido	74 dBA a 7 Mts. de distancia			
Medidas cabina	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	2.250	1.000	1.238	280

Trailer

Lanza de arrastre	Fija / Altura regulable			
Ojo de enganche	Giratorio, ojal Nº 2			
Eje	Un			
Suspensión	Barra de torsión elástica			
Neumáticos	2 x 6.50 x 16"			
Medidas trailer	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	3.475	1.740	860	320



GRUPO ELECTROGENO BOUNOUS 55 Kva FULL TRIFÁSICO

Fábrica y Administración:

Av. Jorge Newbery 444 Tel +54 (0)3404 481610 y líneas rotativas Fax: +54 (0)3404 - 481610
(S 2252 BMR) Gálvez (Santa Fe) E-mail: Info@bounous-sa.com.ar www.bounous-sa.com.ar

Información sujeta a cambios sin aviso previo.