

## DETALLES DE GRUPO ELECTROGENO

	1500 RPM		1800 RPM	
	Prime	Stand By	Prime	Stand By
Potencia Nominal (Kva.)	650	700	N/D	N/D
Potencia Activa (Kw.)	485	520	N/D	N/D
Intensidad por fase (Amp)	930	1005	N/D	N/D
Depósito de combustible (Lts.)	750			
Consumo según carga:	100%	75%	50%	25%
a 1500 rpm (Lts / H)	100,00	76,00	53,00	28,00
Arranque	Eléctrico			
Medidas de grupo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
(Incluye base tanque)	3.300	1.600	2.400	5.000
Motor				
Potencia Nominal (Kw.)	598		N/D	
Fabricante	Perkins		N/D	
Modelo	2806A-E18TAG2		N/D	
Combustible	Diesel		N/D	
Inyección	Direct		N/D	
Aspiración	Turbo Postenfriado		N/D	
Cilindrada cm <sup>3</sup>	18.100		N/D	
Nº de cilindros - Posición	6 en línea		N/D	
Refrigeración	Agua		N/D	
Regulador de velocidad	Electrónico		N/D	
Generador				
Modelo	G2R 400 SA/4		N/D	
Fabricante	Cramaco		N/D	
Tensión	3 x 380 V.		N/D	
Potencia	650 Kva		N/D	
Regulador de tensión	AVR		N/D	
Cabina Metálica Insonorizada				
Tipo	Metálica desmontable			
Acceso	Mediante puertas laterales			
Punto de anclaje	Centrado mediante cancamo			
Nivel de Sonido	74 dBa a 7 Mts. de distancia			
Medidas cabina	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	3.840	1.500	2.400	800
Trailer				
Lanza de arrastre	N/D			
Ojo de enganche	N/D			
Eje	N/D			
Suspensión	N/D			
Neumáticos	N/D			
Medidas trailer	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
	N/D	N/D	N/D	N/D



Fábrica y Administración:

Av. Jorge Newbery 444 Tel +54 (0)3404 481610 y líneas rotativas Fax: +54 (0)3404 - 481610  
 (S 2252 BMR) Gálvez (Santa Fe) E-mail: Info@bounous-sa.com.ar www.bounous-sa.com.ar

Información sujeta a cambios sin aviso previo.