



Usos / Applications:

- Vial** / Road constructions
- Minería** / Mining
- Petróleo** / Petroleum
- Construcción** / Construction
- Rural** / Rural applications
- Espectáculos y Eventos Deportivos** / Show and Sport Events

APTA PARA TRABAJAR HASTA 4500 M DE ALTURA



www.bounous-sa.com.ar

TORRE DE ILUMINACIÓN (Lighting Tower)

SERIE TAB / TAB SERIES

**TAB 4500 L
TAB 4500 M**

CARACTERÍSTICAS / Features

ACCIONAMIENTO Y ELEVACION POR UN SOLO MALACATE, UBICADO DENTRO DE CABINA
One self-braking winch design for easy up and extension. Inside the canopy.

9 METROS DE ELEVACION PARA ILUMINAR 20.000 – 28.000 M2.
Full sized, 9 m. extended height floodlight tower illuminates 5 – 7 acres.

TORRE CON PROTECCION ZINCADO, ROTACION 360º
Zinc coating tower, 360º rotatable, easy management from the ground.

MANEJO EN ALTURA CON OJAL CENTRAL Y SOPORTES PARA AUTOELEVADOR
Lifting eye and pallet pockets, for easy and safe load and unload.

CABLE DE POTENCIA RETRACTIL, CON PROTECTOR, AL ELEVAR, BAJAR Y MOVER LA TORRE.
Retractable power cord automatically recoils. Protective sleeve to prevent damage during raising, lowering and travelling.

PANEL DE CONTROL DENTRO DE CABINA
Control panel inside the canopy. Protected from the risks.

PINTURA DE CABINA POLYESTER PARA INTEMPERIE, DURABLE Y RESISTENTE
Polyester powder coat finish, weathering resistance and durable.

LUMINARIAS

Lighting
 Tipo Type.....Haluro metálico. *Metal halide*
 Balastos *Ballasts*.....Núcleos bobinados. *Coil and Core*
 Lumens440.000 (4x 110.000)
 Cobertura m2. *Coverage(acres)*.....20.000-28.000 (5-7)
 Potencia *Power*.....4 x 1.000 W.



ESPECIFICACIONES / Specifications

TRAILER

Capacidad Eje. <i>Axle rating</i>	1.300 Kg.
Cadenas de seguridad para remolque. <i>Security chains for safe drawbar</i> .	
Suspensión. <i>Damping</i>	barra de torsión. <i>Torsional bar</i> .
Máxima presión de inflado. <i>Maximun tyre pressure psi</i>	40
Cubiertas. <i>Tyres</i>	2 x 15"
Diámetro ojal de tiro. <i>Eye tow bar diameter</i>	63,5 mm. (2 ½ ")

GRUPO ELECTROGENO / Genset

Motor diesel AIRE: Hatz 2 cilindros, encapsulado insonorizado o sin encapsular. <i>Hatz Diesel engine. Air cooled, two cylinders, silent pack.</i>	
RPM. 1.500 – 1.800	
Generador. <i>Generator</i>	Cramaco DBT, Brushless, AVR, 4 polos.
Modelo. <i>Model</i>	G2R 160N 3SB/4.
Potencia. <i>Power</i>	20 KVA, trifásico.
Tablero de control. <i>Control panel</i>	protección por sobret temperatura y baja presión de aceite, reloj cuenta horas. <i>High temperature, low oil pressure, protection. Hourmeter.</i>
Tanque diesel. <i>Tank</i>	110 lts.

DIMENSIONES y PESO / Dimensions and Weight

Largo con mástil estibado. <i>Length w/mast stowed(in)</i>	4.430 mm.(174,5)
Largo con mástil elevado. <i>Length w/mast erected(in)</i>	3.310 mm.(130,3)
Ancho. <i>Width(in)</i>	1.680 mm.(66,1)
Ancho con soportes extendidos. <i>Width w/outriggers extended(in)</i>	2.710 mm.(106,7)
Altura con mástil estibado. <i>Height w/mast stowed(in)</i>	1.900 mm.(74,8)
Altura máxima de torre. <i>Maximum height of tower(feet)</i>	9m.(30)
Peso seco. <i>Dry weight</i>	1.123 Kg.

ACCESORIOS STD / Standard accesories

Batea antiderrame 160 lts. <i>Spill containment tray plus 40%.</i>
Pre calentador filtro de combustible. Corte automático. <i>Preheater fuel filter, automatic cut-off.</i>
Bujía incandescente 12 V. <i>Incandescense plug.</i>
Batería reforzada 12V. para arranque en frío. <i>Reinforced battery, cold start.</i>
Capacidad de trabajo: por encima de 4.000 msnm. <i>Ideal for 4.000-5.000 meters above sea level.</i>

OPCIONALES / Optionals

Tomacorrientes auxiliares externos / internos. <i>Auxiliary inside / outside electric taps</i>
Luces de remolque reglamentarias. <i>Bylaw trailer tail lights</i>



www.bounous-sa.com.ar

Fábrica y Administración:
Avda. Jorge Newbery 444 - C.C. N°11
E-mail: info@bounous-sa.com.ar
Tel: (03404) 481610 y Líneas Rotativas - FAX: (03404) 481609
(S 2252 BMR) Gálvez - Santa Fe

REPÚBLICA ARGENTINA